

## Gabinetes antiexplosivos para inflamables

Línea clásica

ZYC0045




### Características generales

- Diseñados para el almacenamiento seguro de productos químicos y líquidos inflamables.
- Dimensiones externas 1650mm de alto x 1090mm de ancho x 860 mm de profundidad
- Capacidad de almacenamiento de 340 Litros (90 Gal)
- Diseño resistente al fuego y a prueba de fugas
- Cumple CE, EN, NFPA, OSHA



Los derrames se dirigen hacia la parte trasera e inferior del gabinete



Construcción de doble pared aislante



Rejillas de ventilación dobles que permiten la ventilación interna

## Descripción

El gabinete de seguridad SERVUS, diseñado para almacenar líquidos inflamables y productos químicos de manera segura, puede contener hasta 340 L (90 galones) de líquidos inflamables. Sus dimensiones exteriores son de 1650 mm de alto x 1090 mm de ancho x 860 mm de profundidad. Está construido con una doble pared de acero que cuenta con un espacio de separación de aire, funcionando como aislante y proporcionando resistencia adicional al fuego.

Su construcción completamente soldada, sin remaches, garantiza una mayor vida útil y protección en caso de incendio.

Sus dos puertas de alto rendimiento, con cierre manual con cerradura de acero inoxidable de 3 puntos, se abren hasta 180 grados y se cierran de forma segura para brindar máxima protección en condiciones de incendio.

El diseño de las bisagras asegura que las puertas se cierren suavemente en todo momento. Cada gabinete viene con una manija que no requiere rotación manual para activar el pestillo reglamentario. Además, incluye una cerradura de tambor y un juego de llaves, que se puede combinar con el uso de un candado adicional para mayor seguridad.

Todas sus etiquetas de advertencia son de alta visibilidad en condiciones de incendio o cuando se iluminan con una linterna. El gabinete incluye dos estantes ajustables en altura de acero galvanizado, diseñados para dirigir posibles derrames hacia la parte posterior y recogerlos luego en un sumidero inferior a prueba de fugas. Cumple con los estándares ANSI MH28.1, con una carga segura permitida de 160 kg (350 lb). Sus encastres están soldados y entrelazados para ofrecer la máxima estabilidad. Además, cuenta con ventilaciones dobles con arrestallamas, que permiten una mejor ventilación en el interior. Las cuatro patas son autoniveladoras y ajustables, y dispone de un conector de puesta a tierra. Su acabado de pintura en polvo de epoxi/poliéster sin plomo proporciona una excelente resistencia química tanto por dentro como por fuera, además de minimizar los efectos de la corrosión y la humedad.

Cumple con los requisitos de CE, EN14470-1, EN14470-2, RoSH, OSHA 29 CFR 1910 y NFPA 30.

### Otros modelos disponibles

ZYC0004 - 4 Gal - 560mm x 430mm x 430mm  
 ZYC0012 - 12 Gal - 1020mm x 645mm x 525mm  
 ZYC0030 - 30 Gal - 1120mm x 1090mm x 460mm  
 ZYC0045 - 45 Gal - 1650mm x 1090mm x 460mm  
 ZYC0060 - 60 Gal - 1650mm x 860mm x 860mm



## Gabinetes antiexplosivos para inflamables

Línea clásica

ZYC0045




### Características generales

- Diseñados para el almacenamiento seguro de productos químicos y líquidos inflamables.
- Dimensiones externas 1650mm de alto x 1090mm de ancho x 460mm de profundidad
- Capacidad de almacenamiento de 170 Litros (45 Gal)
- Diseño resistente al fuego y a prueba de fugas
- Cumple CE, EN, NFPA, OSHA



Los derrames se dirigen hacia la parte trasera e inferior del gabinete



Construcción de doble pared aislante



Rejillas de ventilación dobles que permiten la ventilación interna

## Descripción

El gabinete de seguridad SERVUS, diseñado para almacenar líquidos inflamables y productos químicos de manera segura, puede contener hasta 170 L (45 galones) de líquidos inflamables. Sus dimensiones exteriores son de 1650 mm de alto x 1090 mm de ancho x 460 mm de profundidad. Está construido con una doble pared de acero que cuenta con un espacio de separación de aire, funcionando como aislante y proporcionando resistencia adicional al fuego.

Su construcción completamente soldada, sin remaches, garantiza una mayor vida útil y protección en caso de incendio.

Sus dos puertas de alto rendimiento, con cierre manual con cerradura de acero inoxidable de 3 puntos, se abren hasta 180 grados y se cierran de forma segura para brindar máxima protección en condiciones de incendio.

El diseño de las bisagras asegura que las puertas se cierren suavemente en todo momento. Cada gabinete viene con una manija que no requiere rotación manual para activar el pestillo reglamentario. Además, incluye una cerradura de tambor y un juego de llaves, que se puede combinar con el uso de un candado adicional para mayor seguridad.

Todas sus etiquetas de advertencia son de alta visibilidad en condiciones de incendio o cuando se iluminan con una linterna. El gabinete incluye dos estantes ajustables en altura de acero galvanizado, diseñados para dirigir posibles derrames hacia la parte posterior y recogerlos luego en un sumidero inferior a prueba de fugas. Cumple con los estándares ANSI MH28.1, con una carga segura permitida de 160 kg (350 lb). Sus encastres están soldados y entrelazados para ofrecer la máxima estabilidad. Además, cuenta con ventilaciones dobles con arrestallamas, que permiten una mejor ventilación en el interior. Las cuatro patas son autoniveladoras y ajustables, y dispone de un conector de puesta a tierra. Su acabado de pintura en polvo de epoxi/poliéster sin plomo proporciona una excelente resistencia química tanto por dentro como por fuera, además de minimizar los efectos de la corrosión y la humedad.

Cumple con los requisitos de CE, EN14470-1, EN14470-2, RoSH, OSHA 29 CFR 1910 y NFPA 30.

### Otros modelos disponibles

ZYC0004 - 4 Gal - 560mm x 430mm x 430mm  
 ZYC0012 - 12 Gal - 1020mm x 645mm x 525mm  
 ZYC0030 - 30 Gal - 1120mm x 1090mm x 460mm  
 ZYC0060 - 60 Gal - 1650mm x 860mm x 860mm  
 ZYC0090 - 90 Gal - 1650mm x 1090mm x 860mm



## Gabinetes antiexplosivos para inflamables

Línea clásica

ZYC0060




### Características generales

- Diseñados para el almacenamiento seguro de productos químicos y líquidos inflamables.
- Dimensiones externas 1650mm de alto x 860mm de ancho x 860mm de profundidad
- Capacidad de almacenamiento de 227 Litros (60 Gal)
- Diseño resistente al fuego y a prueba de fugas
- Cumple CE, EN, NFPA, OSHA



Los derrames se dirigen hacia la parte trasera e inferior del gabinete



Construcción de doble pared aislante



Rejillas de ventilación dobles que permiten la ventilación interna

## Descripción

El gabinete de seguridad SERVUS, diseñado para almacenar líquidos inflamables y productos químicos de manera segura, puede contener hasta 227 L (60 galones) de líquidos inflamables. Sus dimensiones exteriores son de 1650 mm de alto x 860 mm de ancho x 860 mm de profundidad. Está construido con una doble pared de acero que cuenta con un espacio de separación de aire, funcionando como aislante y proporcionando resistencia adicional al fuego.

Su construcción completamente soldada, sin remaches, garantiza una mayor vida útil y protección en caso de incendio.

Sus dos puertas de alto rendimiento, con cierre manual con cerradura de acero inoxidable de 3 puntos, se abren hasta 180 grados y se cierran de forma segura para brindar máxima protección en condiciones de incendio.

El diseño de las bisagras asegura que las puertas se cierren suavemente en todo momento. Cada gabinete viene con una manija que no requiere rotación manual para activar el pestillo reglamentario. Además, incluye una cerradura de tambor y un juego de llaves, que se puede combinar con el uso de un candado adicional para mayor seguridad.

Todas sus etiquetas de advertencia son de alta visibilidad en condiciones de incendio o cuando se iluminan con una linterna. El gabinete incluye dos estantes ajustables en altura de acero galvanizado, diseñados para dirigir posibles derrames hacia la parte posterior y recogerlos luego en un sumidero inferior a prueba de fugas. Cumple con los estándares ANSI MH28.1, con una carga segura permitida de 160 kg (350 lb). Sus encastres están soldados y entrelazados para ofrecer la máxima estabilidad. Además, cuenta con ventilaciones dobles con arrestallamas, que permiten una mejor ventilación en el interior. Las cuatro patas son autoniveladoras y ajustables, y dispone de un conector de puesta a tierra. Su acabado de pintura en polvo de epoxi/poliéster sin plomo proporciona una excelente resistencia química tanto por dentro como por fuera, además de minimizar los efectos de la corrosión y la humedad.

Cumple con los requisitos de CE, EN14470-1, EN14470-2, RoSH, OSHA 29 CFR 1910 y NFPA 30.

### Otros modelos disponibles

ZYC0004 - 4 Gal - 560mm x 430mm x 430mm  
 ZYC0012 - 12 Gal - 1020mm x 645mm x 525mm  
 ZYC0030 - 30 Gal - 1120mm x 1090mm x 460mm  
 ZYC0045 - 45 Gal - 1650mm x 860mm x 460mm  
 ZYC0090 - 90 Gal - 1650mm x 1090mm x 860mm



## Gabinetes antiexplosivos para inflamables

Línea clásica

ZYC0012




### Características generales

- Diseñados para el almacenamiento seguro de productos químicos y líquidos inflamables.
- Diseño compacto y portátil para espacios reducidos
- Dimensiones externas 1020mm de alto x 645mm de ancho x 525mm de profundidad
- Capacidad de almacenamiento de 45 Litros (12 Gal)
- Cumple CE, EN, NFPA, OSHA



Los derrames se dirigen hacia la parte trasera e inferior del gabinete



Construcción de doble pared aislante



Rejillas de ventilación dobles que permiten la ventilación interna

## Descripción

El gabinete de seguridad SERVUS de 45 litros (12 galones) es compacto y excelente para almacenar de manera segura en mesadas y bancos de trabajo, solventes y líquidos inflamables, como aerosoles, limpiadores y desengrasantes.

Diseñado para aumentar la accesibilidad sin comprometer la seguridad, es ideal para lugares con espacio limitado. Sus dimensiones exteriores son de 1020 mm de alto x 645 mm de ancho x 525 mm de profundidad. Está construido con una doble pared de acero que cuenta con un espacio de separación de aire, funcionando como aislante y proporcionando resistencia adicional al fuego. Su construcción completamente soldada, sin remaches, garantiza una mayor vida útil y protección en caso de incendio. Su puerta de alto rendimiento, con cierre manual con cerradura de acero inoxidable de 3 puntos, se abre hasta 180 grados y se cierra de forma segura para brindar máxima protección en condiciones de incendio. El diseño de la bisagra asegura que la puerta se cierre suavemente en todo momento.

Cada gabinete viene con una manija que no requiere rotación manual para activar el pestillo reglamentario. Además, incluye una cerradura de tambor y un juego de llaves, que se puede combinar con el uso de un candado adicional para mayor seguridad. Todas sus etiquetas de advertencia son de alta visibilidad en condiciones de incendio o cuando se iluminan con una linterna. El gabinete incluye un estante ajustable en altura de acero galvanizado, diseñado para dirigir posibles derrames hacia la parte posterior y recogerlos luego en un sumidero inferior a prueba de fugas. Sus encastres están soldados y entrelazados para ofrecer la máxima estabilidad. Además, cuenta con ventilaciones dobles con arrestallamas, que permiten una mejor ventilación en el interior. Dispone de un conector de puesta a tierra. Su acabado de pintura en polvo de epoxi/poliéster sin plomo proporciona una excelente resistencia química tanto por dentro como por fuera, además de minimizar los efectos de la corrosión y la humedad.

Cumple con los requisitos de CE, EN14470-1, EN14470-2, RoSH, OSHA 29 CFR 1910 y NFPA 30.

### Otros modelos disponibles

ZYC0004 - 4 Gal - 560mm x 430mm x 430mm  
 ZYC0030 - 30 Gal - 1120mm x 1090mm x 460mm  
 ZYC0045 - 45 Gal - 1690mm x 1090mm x 460mm  
 ZYC0060 - 60 Gal - 1650mm x 860mm x 860mm  
 ZYC0090 - 90 Gal - 1650mm x 1090mm x 860mm



## Gabinetes antiexplosivos para inflamables

Línea clásica

ZYC0004




### Características generales

- Diseñados para el almacenamiento seguro de productos químicos y líquidos inflamables.
- Diseño compacto y portátil para espacios reducidos
- Dimensiones externas 560mm de alto x 430mm de ancho x 430mm de profundidad
- Capacidad de almacenamiento de 15 Litros (4 Gal)
- Cumple CE, EN, NFPA, OSHA



Los derrames se dirigen hacia la parte trasera e inferior del gabinete



Construcción de doble pared aislante



Rejillas de ventilación dobles que permiten la ventilación interna

## Descripción

El gabinete de seguridad SERVUS de 15 litros (4 galones) es compacto y excelente para almacenar de manera segura en mesadas y bancos de trabajo, solventes y líquidos inflamables, como aerosoles, limpiadores y desengrasantes.

Diseñado para aumentar la accesibilidad sin comprometer la seguridad, es ideal para lugares con espacio limitado. Sus dimensiones exteriores son de 560 mm de alto x 430 mm de ancho x 430 mm de profundidad. Está construido con una doble pared de acero que cuenta con un espacio de separación de aire, funcionando como aislante y proporcionando resistencia adicional al fuego. Su construcción completamente soldada, sin remaches, garantiza una mayor vida útil y protección en caso de incendio. Su puerta de alto rendimiento, con cierre manual con cerradura de acero inoxidable de 3 puntos, se abre hasta 180 grados y se cierra de forma segura para brindar máxima protección en condiciones de incendio. El diseño de la bisagra asegura que la puerta se cierre suavemente en todo momento.

Cada gabinete viene con una manija que no requiere rotación manual para activar el pestillo reglamentario. Además, incluye una cerradura de tambor y un juego de llaves, que se puede combinar con el uso de un candado adicional para mayor seguridad. Todas sus etiquetas de advertencia son de alta visibilidad en condiciones de incendio o cuando se iluminan con una linterna. El gabinete incluye un estante ajustable en altura de acero galvanizado, diseñado para dirigir posibles derrames hacia la parte posterior y recogerlos luego en un sumidero inferior a prueba de fugas. Sus encastres están soldados y entrelazados para ofrecer la máxima estabilidad. Además, cuenta con ventilaciones dobles con arrestallamas, que permiten una mejor ventilación en el interior. Dispone de un conector de puesta a tierra. Su acabado de pintura en polvo de epoxi/poliéster sin plomo proporciona una excelente resistencia química tanto por dentro como por fuera, además de minimizar los efectos de la corrosión y la humedad.

Cumple con los requisitos de CE, EN14470-1, EN14470-2, RoSH, OSHA 29 CFR 1910 y NFPA 30.

### Otros modelos disponibles

ZYC0012 - 12 Gal - 1020mm x 645mm x 525mm  
 ZYC0030 - 30 Gal - 1120mm x 1090mm x 460mm  
 ZYC0045 - 45 Gal - 1690mm x 1090mm x 460mm  
 ZYC0060 - 60 Gal - 1650mm x 860mm x 860mm  
 ZYC0090 - 90 Gal - 1650mm x 1090mm x 860mm



## Gabinetes antiexplosivos para inflamables

Línea clásica

ZYC0030




### Características generales

- Diseñados para el almacenamiento seguro de productos químicos y líquidos inflamables.
- Dimensiones externas 1120mm de alto x 1090mm de ancho x 460mm de profundidad
- Capacidad de almacenamiento de 113 Litros (30 Gal)
- Diseño resistente al fuego y a prueba de fugas
- Cumple CE, EN, NFPA, OSHA



Los derrames se dirigen hacia la parte trasera e inferior del gabinete



Construcción de doble pared aislante



Rejillas de ventilación dobles que permiten la ventilación interna

## Descripción

El gabinete de seguridad SERVUS, diseñado para almacenar líquidos inflamables y productos químicos de manera segura, puede contener hasta 113 L (30 galones) de líquidos inflamables. Sus dimensiones exteriores son de 1120 mm de alto x 1090 mm de ancho x 460 mm de profundidad. Está construido con una doble pared de acero que cuenta con un espacio de separación de aire, funcionando como aislante y proporcionando resistencia adicional al fuego.

Su construcción completamente soldada, sin remaches, garantiza una mayor vida útil y protección en caso de incendio.

Sus dos puertas de alto rendimiento, con cierre manual con cerradura de acero inoxidable de 3 puntos, se abren hasta 180 grados y se cierran de forma segura para brindar máxima protección en condiciones de incendio.

El diseño de las bisagras asegura que las puertas se cierren suavemente en todo momento. Cada gabinete viene con una manija que no requiere rotación manual para activar el pestillo reglamentario. Además, incluye una cerradura de tambor y un juego de llaves, que se puede combinar con el uso de un candado adicional para mayor seguridad.

Todas sus etiquetas de advertencia son de alta visibilidad en condiciones de incendio o cuando se iluminan con una linterna. El gabinete incluye un estante ajustable en altura de acero galvanizado, diseñado para dirigir posibles derrames hacia la parte posterior y recogerlos luego en un sumidero inferior a prueba de fugas. Cumple con los estándares ANSI MH28.1, con una carga segura permitida de 160 kg (350 lb). Sus encastres están soldados y entrelazados para ofrecer la máxima estabilidad. Además, cuenta con ventilaciones dobles con arrestallamas, que permiten una mejor ventilación en el interior. Las cuatro patas son autoniveladoras y ajustables, y dispone de un conector de puesta a tierra. Su acabado de pintura en polvo de epoxi/poliéster sin plomo proporciona una excelente resistencia química tanto por dentro como por fuera, además de minimizar los efectos de la corrosión y la humedad.

Cumple con los requisitos de CE, EN14470-1, EN14470-2, RoSH, OSHA 29 CFR 1910 y NFPA 30.

### Otros modelos disponibles

ZYC0004 - 4 Gal - 560mm x 430mm x 430mm  
 ZYC0012 - 12 Gal - 1020mm x 645mm x 525mm  
 ZYC0045 - 45 Gal - 1650mm x 1090mm x 460mm  
 ZYC0060 - 60 Gal - 1650mm x 860mm x 860mm  
 ZYC0090 - 90 Gal - 1650mm x 1090mm x 860mm

